

# linea m Verbindungskabel

## Abmessungen

**Metrisch**
305 mm, 915 mm, 1525 mm, 3050 mm (X)
mm (Y)
mm (Z)
**Imperial**
12.01 in, 36.03 in, 60.04 in, 120.08 in (X)
0.00 Inch (Y)
0.00 Inch (Z)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser Kabel | 8 mm \| 0.32 in |
| Außendurchmesser Stecker | 35 mm \| 1.38 in |
| Mindestbiegeradius Kabel (unbewegt) | 4x Außen Ø |
| Mindestbiegeradius Kabel (bewegt) | 15x Außen Ø |
| Umgebung | Indoor, Outdoor |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C bis 80 °C \| -40 °F bis 176 °F |
| Zulassungen | CE, ETL |
| | Entworfen und entwickelt in Bayern. Gefertigt in Deutschland. |

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0



Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# linea m
# Verbindungskabel

## Konfigurator

LIN-M-CON - (1) _____ -Y03

| 1 Abmessungen | |
|---|---|
| 305 | 305 mm / 12.01 in |
| 915 | 915 mm / 36.02 in |
| 1525 | 1525 mm / 60.04 in |
| 3050 | 3050 mm / 120.08 in |

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de

Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0



Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.