

linea xs / xc Anschlusskabel

Anschlusskabel für **linea xs / xc** – in verschiedenen Längen erhältlich, inklusive zusätzlichem Abschlussstecker. Flexibel einsetzbar und optimal für Ihre Verbindungsanforderungen geeignet.

Abmessungen

Metrisch
1525 mm, 3050 mm, 9150 mm, 15250 mm (X)
Imperial
60.04 in, 120.08 in, 360.24 in, 600.40 in (X)

Technische Daten

Außendurchmesser Kabel	11 mm | 0.44 in
Außendurchmesser Stecker	30 mm | 1.19 in
Mindestbiegeradius Kabel (unbewegt)	4x Außen Ø
Mindestbiegeradius Kabel (bewegt)	15x Außen Ø
Umgebung	Indoor, Outdoor
Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C bis 80 °C | -40 °F bis 176 °F
Zulassungen	ETL, CE
	Entworfen und entwickelt in Bayern. Gefertigt in Deutschland.

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

linea xs / xc Anschlusskabel

Konfigurator

LIN-XSXC-LEAD -(1)_____ -(2)_____-Y01

1 Abmessungen	
1525	1525 mm / 60.04 in
3050	3050 mm / 120.08 in
9150	9150 mm / 360.24 in
15250	15250 mm / 600.39 in

2 Kabelkonfiguration	
NDIM	NDIM / IOT
0-10V	0 - 10V
DMX	DMX
EXT	EXT

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de

Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.