



# linea xs hp

tunableWhite

KONFIGURATIONSBLATT

## BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XS-HP- TW2240 - DIMMUNG - LEUCHTENLÄNGE - ABSTRAHLUNG - GEHÄUSEFARBE - ENTBLENDUNG - VERDRAHTUNGS KONFIGURATION - ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE - BEFESTIGUNGSOPTION - Y01

TYP - LICHTFARBE		DIMMUNG		LEUCHTENLÄNGE		ABSTRAHLUNG		ENTBLENDUNG		VERDRAHTUNGS KONFIGURATION		ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE		BEFESTIGUNGSOPTION	
<b>TYP - LICHTFARBE</b> TW2240 tunableWhite - 2200 K - 4000 K		<b>DIMMUNG</b> DALI Dimmbar - DALI DMX Dimmbar - DMX		<b>LEUCHTENLÄNGE</b> 324 324 mm / 12.76 in 477 477 mm / 18.78 in 629 629 mm / 24.76 in 782 782 mm / 30.79 in 934 934 mm / 36.77 in 1087 1087 mm / 42.8 in 1239 1239 mm / 48.78 in		<b>ABSTRAHLUNG</b> 8X8 8° x 8° 10X10 10° x 10° 23X23 23° x 23° 43X43 43° x 43° 8X31 8° x 31° 10X42 10° x 42° 12X60 12° x 60° 14X100 14° x 100° 30X60 30° x 60° 60X30 60° x 30°		<b>ENTBLENDUNG</b> OP Keine Entblendung HL internes Wabenraster LLO internes lineares Entblenderaster		<b>VERDRAHTUNGS KONFIGURATION</b> IOCC IN/OUT mit Steckverbindung IXCX nur IN mit Steckverbindung IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse IOOO IN/OUT mit offenen Enden IXOX nur IN mit offenen Enden		<b>ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE</b> ETE Ende zu Ende- Verkabelung 003 + 30 cm (ca. 1 ft) 006 + 60 cm (ca. 2 ft) 009 + 90 cm (ca. 3 ft) 012 + 1,2 m (ca. 4 ft)		<b>BEFESTIGUNGSOPTION</b> ND ohne Halter BS Universalhalterung	
		<b>GEHÄUSEFARBE</b> AA Aluminium natur eloxiert (Standard) BA Schwarz eloxiert													

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.