



linea xs mp

RGBW |

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-XS-MP- _____ - DIM-DMX _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	LEUCHTENLÄNGE	ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ENTBLENDUNG	VERDRAHTUNGS KONFIGURATION	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	BEFESTIGUNGSOPTION																																																	
<table border="1"> <tr><td>TYP - LICHTFARBE</td></tr> <tr><td>RGBW22 RGBW - 2200 K</td></tr> <tr><td>RGBW27 RGBW - 2700 K</td></tr> <tr><td>RGBW30 RGBW - 3000 K</td></tr> <tr><td>RGBW40 RGBW - 4000 K</td></tr> <tr><td>RGBA RGBA</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE	RGBW22 RGBW - 2200 K	RGBW27 RGBW - 2700 K	RGBW30 RGBW - 3000 K	RGBW40 RGBW - 4000 K	RGBA RGBA	<table border="1"> <tr><td>DIMMUNG</td></tr> <tr><td>DMX Dimmbar - DMX</td></tr> </table>	DIMMUNG	DMX Dimmbar - DMX	<table border="1"> <tr><td>LEUCHTENLÄNGE</td></tr> <tr><td>324 324 mm / 12.76 in</td></tr> <tr><td>477 477 mm / 18.78 in</td></tr> <tr><td>629 629 mm / 24.76 in</td></tr> <tr><td>782 782 mm / 30.79 in</td></tr> <tr><td>934 934 mm / 36.77 in</td></tr> <tr><td>1087 1087 mm / 42.8 in</td></tr> <tr><td>1239 1239 mm / 48.78 in</td></tr> </table>	LEUCHTENLÄNGE	324 324 mm / 12.76 in	477 477 mm / 18.78 in	629 629 mm / 24.76 in	782 782 mm / 30.79 in	934 934 mm / 36.77 in	1087 1087 mm / 42.8 in	1239 1239 mm / 48.78 in	<table border="1"> <tr><td>ABSTRAHLUNG</td></tr> <tr><td>8X8 8° x 8°</td></tr> <tr><td>10X10 10° x 10°</td></tr> <tr><td>23X23 23° x 23°</td></tr> <tr><td>43X43 43° x 43°</td></tr> <tr><td>8X31 8° x 31°</td></tr> <tr><td>10X42 10° x 42°</td></tr> <tr><td>12X60 12° x 60°</td></tr> <tr><td>14X100 14° x 100°</td></tr> <tr><td>30X60 30° x 60°</td></tr> <tr><td>60X30 60° x 30°</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG	8X8 8° x 8°	10X10 10° x 10°	23X23 23° x 23°	43X43 43° x 43°	8X31 8° x 31°	10X42 10° x 42°	12X60 12° x 60°	14X100 14° x 100°	30X60 30° x 60°	60X30 60° x 30°	<table border="1"> <tr><td>GEHÄUSEFARBE</td></tr> <tr><td>AA Aluminium natur eloxiert (Standard)</td></tr> <tr><td>BA Schwarz eloxiert</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE	AA Aluminium natur eloxiert (Standard)	BA Schwarz eloxiert	<table border="1"> <tr><td>ENTBLENDUNG</td></tr> <tr><td>OP Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL internes Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL0 internes lineares Entblenderaster</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG	OP Keine Entblendung	HL internes Wabenraster	LL0 internes lineares Entblenderaster	<table border="1"> <tr><td>VERDRAHTUNGS KONFIGURATION</td></tr> <tr><td>IOCC IN/OUT mit Steckverbindung</td></tr> <tr><td>IXCX nur IN mit Steckverbindung</td></tr> <tr><td>IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse</td></tr> <tr><td>IOOO IN/OUT mit offenen Enden</td></tr> <tr><td>IXOX nur IN mit offenen Enden</td></tr> </table>	VERDRAHTUNGS KONFIGURATION	IOCC IN/OUT mit Steckverbindung	IXCX nur IN mit Steckverbindung	IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse	IOOO IN/OUT mit offenen Enden	IXOX nur IN mit offenen Enden	<table border="1"> <tr><td>ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE</td></tr> <tr><td>ETE Ende zu Ende- Verkabelung</td></tr> <tr><td>003 + 30 cm (ca. 1 ft)</td></tr> <tr><td>006 + 60 cm (ca. 2 ft)</td></tr> <tr><td>009 + 90 cm (ca. 3 ft)</td></tr> <tr><td>012 + 1,2 m (ca. 4 ft)</td></tr> </table>	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ETE Ende zu Ende- Verkabelung	003 + 30 cm (ca. 1 ft)	006 + 60 cm (ca. 2 ft)	009 + 90 cm (ca. 3 ft)	012 + 1,2 m (ca. 4 ft)	<table border="1"> <tr><td>BEFESTIGUNGSOPTION</td></tr> <tr><td>ND ohne Halter</td></tr> <tr><td>BS Universalhalterung</td></tr> </table>	BEFESTIGUNGSOPTION	ND ohne Halter	BS Universalhalterung
TYP - LICHTFARBE																																																									
RGBW22 RGBW - 2200 K																																																									
RGBW27 RGBW - 2700 K																																																									
RGBW30 RGBW - 3000 K																																																									
RGBW40 RGBW - 4000 K																																																									
RGBA RGBA																																																									
DIMMUNG																																																									
DMX Dimmbar - DMX																																																									
LEUCHTENLÄNGE																																																									
324 324 mm / 12.76 in																																																									
477 477 mm / 18.78 in																																																									
629 629 mm / 24.76 in																																																									
782 782 mm / 30.79 in																																																									
934 934 mm / 36.77 in																																																									
1087 1087 mm / 42.8 in																																																									
1239 1239 mm / 48.78 in																																																									
ABSTRAHLUNG																																																									
8X8 8° x 8°																																																									
10X10 10° x 10°																																																									
23X23 23° x 23°																																																									
43X43 43° x 43°																																																									
8X31 8° x 31°																																																									
10X42 10° x 42°																																																									
12X60 12° x 60°																																																									
14X100 14° x 100°																																																									
30X60 30° x 60°																																																									
60X30 60° x 30°																																																									
GEHÄUSEFARBE																																																									
AA Aluminium natur eloxiert (Standard)																																																									
BA Schwarz eloxiert																																																									
ENTBLENDUNG																																																									
OP Keine Entblendung																																																									
HL internes Wabenraster																																																									
LL0 internes lineares Entblenderaster																																																									
VERDRAHTUNGS KONFIGURATION																																																									
IOCC IN/OUT mit Steckverbindung																																																									
IXCX nur IN mit Steckverbindung																																																									
IOOC IN offenes Ende / OUT Buchse																																																									
IOOO IN/OUT mit offenen Enden																																																									
IXOX nur IN mit offenen Enden																																																									
ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE																																																									
ETE Ende zu Ende- Verkabelung																																																									
003 + 30 cm (ca. 1 ft)																																																									
006 + 60 cm (ca. 2 ft)																																																									
009 + 90 cm (ca. 3 ft)																																																									
012 + 1,2 m (ca. 4 ft)																																																									
BEFESTIGUNGSOPTION																																																									
ND ohne Halter																																																									
BS Universalhalterung																																																									

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.