



# tellus point xmp

tunableWhite

KONFIGURATIONSBLATT

## BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma

## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-PO-XMP- TW3060 - TYP - LICHTFARBE - DIMMUNG - LEUCHTENLÄNGE - ABSTRAHLUNG - VERKABELUNG - ENTBLENDUNG - ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE - Y01

TYP - LICHTFARBE	
<b>TW3060</b>	tunableWhite - 3000 K - 6000 K

DIMMUNG	
<b>DMX</b>	Dimmbar - DMX
<b>DALI</b>	Dimmbar - DALI
<b>IOT</b>	Dimmbar - IOT

LEUCHTENLÄNGE	
<b>XS</b>	110 mm / 4.33 in (XS)
<b>S</b>	220 mm / 8.66 in (S)
<b>M</b>	268 mm / 10.55 in (M)

ABSTRAHLUNG	
<b>8X8</b>	8° x 8°
<b>10X10</b>	10° x 10°
<b>23X23</b>	23° x 23°
<b>43X43</b>	43° x 43°
<b>52X52</b>	52° x 52°
<b>8X31</b>	8° x 31°
<b>10X42</b>	10° x 42°
<b>12X60</b>	12° x 60°
<b>14X100</b>	14° x 100°
<b>WWW</b>	30° x 58° (Tilt der C0-Ebene: -14°)
<b>WWN</b>	30° x 11° (Tilt der C0-Ebene: -14°)
<b>MARKER</b>	110° x 110° Marker

VERKABELUNG	
<b>CE</b>	Europa
<b>ETL</b>	Nord Amerika

ENTBLENDUNG	
<b>OP</b>	Keine Entblendung
<b>HL</b>	Wabenraster
<b>LL17</b>	Linearraster 17°
<b>LL00</b>	Linearraster 0°
<b>CGC</b>	kundenspezifische Entblendung
<b>LL17 nur in Verbindung mit Abstrahlwinkel WWW oder WWN</b>	

ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	
<b>1M</b>	1 m (3.3 ft)
<b>3M</b>	3 m (10 ft)
<b>6M</b>	6 m (19.7 ft)
<b>9M</b>	9 m (29.5 ft)
<b>15M</b>	15 m (49.2 ft)

Beispiel Produktnummer: TEL-PO-XMP-TW3060-DALI-S-30X30-ETL-HL-3M-Y01

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.